



Opis

Pumpa sa konstantnim radom sa kontrolom klipa spojenom oblikom nizak zvučni nivo
Opseg broja obrtaja 600 - 1800 U/min
uklj. priključna prirubnica i zavrtnji

Napomene u vezi porudžbine

Ne postoji na lageru, pumpe se poručuju prema potrebi.

Obratite pažnju na specijalne zahteve u vezi spojnice koje će se upotrebljavati (specijalne ATOS spojnice sa protivtegom) kao i zahteve za ventilaciju tokom puštanja u rad!

Artikal

| Naziv | VFU (cc) | Pritisak max. (bar) | Priključak za pritisak SAE | Usisni priključak SAE | Težina (kg) |
|------------|----------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| HK PFR 202 | 1,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| HK PFR 203 | 3,7 | 500 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| HK PFR 206 | 5,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 12,0 |
| HK PFR 308 | 8,2 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| HK PFR 311 | 11,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| HK PFR 315 | 14,7 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 31,0 |
| HK PFR 518 | 18,1 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| HK PFR 522 | 21,8 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| HK PFR 525 | 25,4 | 350 | SAE 3000 | SAE 3000 | 38,0 |
| HK PFR 530 | 29,6 | 250 | SAE 3000 | SAE 3000 | 39,0 |

VFU = zapreminski kapacitet po okretaju