

Osobine

| | |
|------------|-----------------------------|
| Priključci | 1/4 - AG" |
| Materijal | plemeniti čelik |
| Upotreba | za merni uređaj HK PTQCheck |



Opis

otporan protiv prskanja pod pritiskom, ekstremno otporan na udare i vibracije
Signal izlaza 4 - 20 mA
različiti opsezi merenja do 600 bara
Preciznost merenja $\pm 0,5$ % od granične vrednosti
Priključak AG 1/4"

Napomene u vezi porudžbine

Ostali pribori i merni uređaji sa dodatnim opcijama se mogu isporučiti na zahtev.
Adapter HFM MMD 1/4 (kod spajanja predajnika pritiska sa mernom turbinom) poručiti odvojeno

Artikal

| Naziv | Merni opseg | Pritisak max. (bar) | Pritisak preopterećenja max. (bar) | Priključak | Težina (kg) |
|------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| HK PTA 101 | -1 do 10 bara | 10 | 20 | G 1/4" - AG | 0,1 |
| HK PTA 060 | 0 do 60 bara | 60 | 120 | G 1/4" - AG | 0,1 |
| HK PTA 200 | 0 do 200 bara | 200 | 400 | G 1/4" - AG | 0,1 |
| HK PTA 400 | 0 do 400 bara | 400 | 600 | G 1/4" - AG | 0,1 |
| HK PTA 600 | 0 do 600 bara | 600 | 800 | G 1/4" - AG | 0,1 |

Je oprema za sledeće proizvode

HK PTQ CHECK Digitalni ručni merni uređaj, 5 kanalni

Dodatni elementi

| | |
|-------------|----------------------------------|
| HK PML | Pojedinačni merni kabl |
| HK PQT | Kombinovani merni kabl |
| HFM MMD HKO | Merni priključak, serija M16 x 2 |