
HK PTA
Senzor pritiska

Osobine

Priključci	1/4 - AG"
Materijal	plemeniti čelik
Upotreba	za merni uređaj HK PTQCheck





Opis

otporan protiv prskanja pod pritiskom, ekstremno otporan na udare i vibracije
Signal izlaza 4 - 20 mA
različiti opsezi merenja do 600 bara
Preciznost merenja ±0,5 % od granične vrednosti
Priključak AG 1/4"

Napomene u vezi porudžbine

Ostali pribori i merni uređaji sa dodatnim opcijama se mogu isporučiti na zahtev.
Adapter HFM MMD 1/4 (kod spajanja predajnika pritiska sa mernom turbinom) poručiti odvojeno

Artikal

Naziv	Merni opseg	Pritisak max. (bar)	Pritisak preopterećenja max. (bar)	Priključak	Težina (kg)
HK PTA 101	-1 do 10 bara	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 do 60 bara	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 do 200 bara	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 do 400 bara	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 do 600 bara	600	800	G 1/4" - AG	0,1

je oprema za sledeće proizvode

HK PTQ CHECK	Digitalni ručni merni uređaj, 5 kanalni

Dodatni elementi

HK PML	Pojedinačni merni kabl
HK PQT	Kombinovani merni kabl
HFM MMD HKO	Merni priključak, serija M16 x 2

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.