

HK RVPS

Ventil za ograničavanje pritiska RVPS

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|----------------|----------------|
| Verzija | automatski |
| Radni pritisak | maks. 350 bara |



Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u aluminijumskom kućištu: 74-81 Nm

Moment pritezanja za veličine ventila 12 u čeličnom kućištu: 95-102 Nm

Opis

Podešavanje preko zavrtnja

Artikal

| Naziv | Opseg podešavanja min. (bar) | Opseg podešavanja max. (bar) | Zapreminski protok max. (L/min) | pripadajuće kućište za uvrtnje | Uvrtni navoj | Težina (kg) |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|
| HK RVPS 12 NS0 15 | 7 | 105 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |
| HK RVPS 12 NS0 50 | 35 | 350 | 230,0 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 0,25 |

Pribor

| | |
|---------------|--|
| HK GEH 20 AL | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, aluminijum |
| HK GEH 20 GGG | Kućište ventila za uvrtni ventil SAE 2-kraki, GGG40 |