

HK RZMO A 010

Proporcionalni ventil za ograničavanje pritiska NG 6

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|--|
| Verzija | Proporcionalni ventil pločaste konstrukcije direktnim upravljanjem |
| Obim isporuke | sa kalemom, bez utikača |
| Radni pritisak | maks. 315 bara |
| Zapreminski protok | maks. 4 l/min |
| Priključak | ISO/Cetop 03 NG6 (samo P + T) |



Opis

bez integrisanog senzora pritiska (za upravljanje je neophodna elektronska kartica tip HK EME)

kompletno zatvorene magnetne kaleme

Vreme odziva je < 70 ms

Histerezis < 1,5%

Artikal

| Naziv | deluje u kanalu | Opseg podešavanja pritiska min. (bar) | Opseg podešavanja pritiska max. (bar) | Zapreminski protok max. (L/min) | Težina (kg) |
|-------------------|-----------------|--|--|------------------------------------|----------------|
| HK RZMO A 010 210 | P | 4 | 210 | 4,0 | 1,8 |

Pribor

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | Digitalni proporcionalni pojačivač |
| HK SP DIN 43650 | Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |