HK SP DIN 43650

Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400

Osobine

Konstrukcija	Utikač sa centralnim zavrtnjem, konstrukcija A
Norma	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Radna temperatura	-40 °C to +125 °C
Obim isporuke	uklj. zaptivku i zavrtanj M3
Materijal	Kućište: poliamid Kontakti: CuZn
Klasa zaštite	IP 65





Artikal

Naziv	Boja	Verzija	Težina (kg)
HK SP 664	crna	Standard 4-polni	0,07
HK SP 664 A	siva	Standard 4-polni	0,07
HK SP 666	crna	Standard 3-polni	0,07
HK SP 666 A	siva	Standard 3-polni	0,07
HK SP 667 24	transparentno	sa svetlećom diodom za 12/24 V DC	0,07
HK SP 667 110	transparentno	sa svetlećom diodom za 110 V AC	0,07
HK SP 667 220	transparentno	sa svetlećom diodom za 230 V AC	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	sa LED 12/24 V i uređajem za zaštitu od prenapona	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	sa LED 12/24 V i uređajem za zaštitu od prenapona	0,07
HK SP 669	crna	sa ispravljačem	0,07
HK SP 669 A	siva	sa ispravljačem	0,07

je oprema za sledeće proizvode

HK SP EMDV	Kalem za kertridž ventil EMDV
HK SP 770	Kalem za kertridž ventil SUN
HK SP DFE	Kalem za magnetni račvasti ventil HK DFE
HK SP 41C	Kalem za magnetni račvasti ventil HK41C
HK SP 42C	Kalem za magnetni račvasti ventil HK42C
HK SP CAE	Kalem za magnetni račvasti ventil HK DKE
HK SP CAER	Kalem za magnetni račvasti ventil HK DKER
HK SP CO	Kalem za magnetni račvasti ventil HKDH

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.