HK SP 42C

Kalem za magnetni račvasti ventil HK42C

Osobine

Obim isporuke	sa O-prstenom
pripadajući utikač	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



Napomena

Kod kalemova na naizmenični napon potrošnja struje je u fazi pokretanja znatno veća u odnosu na zaustavnu fazu.
Zbog toga dotični nikada ne smeju biti pušteni u rad bez magnetnog jezgra, jer u suprotnom preti opasnost od pregrejavanja a kalem može pregoreti.
Sličan efekat se javlja i kada se ventili sa magnetima na naizmeničnu struju pogone sa visokim taktnim frekvencijama (uključivanje i isključivanje). Zbog toga se kalemovi često nalaze u opsegu visoke potrošnje struje, usled čega se mogu pregrejati. Za ovakve slučajeve primene preporučuje se korišćenje RC kalemova sa utičnim ispravljačima.
Kod kalemova jednosmerne struje može kod procesa isključivanja da dođe do veoma visokih pikova struje. Zbog toga preporučujemo da se kod ovih kalemova koloriste utični uređaji sa zaštitnim isključivanjem.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale vrste kalemova na zahtev

Artikal

Naziv	Nominalni napon +/- 10 %	Srednje apsorbovanje snage (W)	Srednja potrošnja struje (A)	Težina (kg)
HK SP 12V 42C	12 VDC	37	3,13	1,10
HK SP 24V 42C	24 VDC	36	1,50	1,10
HK SP 205V 42C	205 VDC	36	0,18	1,10
HK SP 115V 42C	115 VAC	41	0,99	0,52
HK SP 230V 42C	230 VAC	41	0,50	0,52

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni kalem DIN 43650 / ISO 4400
HK UEB MUT	Preklopna navrtka za magnetni račvasti ventil

je rezervni deo za sledeće proizvode

HK 42 C1 (7/G/Q/R)	Magnetni račvasti ventil NG 10

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.