
HK V0 590
Anti šok ventil

Osobine

Verzija	sa mogućnošću direktnog obodnog spajanja Zaptivanje sa O-prstenom
Materijal	Kućište: pocinkovani čelik Unutrašnji delovi od čelika
Radni pritisak	maks. 300 bara
Upotreba	For hydraulic planetary motors





Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Napomene u vezi porudžbine

Na raspolaganju kao pribor opruge i ostala područja podešavanja

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Za motor	Priključak	Opseg podešavanja min. (bar)	Opseg podešavanja max. (bar)	Težina (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Pribor

HK VML	Opruga za anti šok ventil
HK M HK V0590	Komplet zavrtnjeva za anti šok ventil HK V0590

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.