
HK V2 575

Protivpovratni ventil sa regulatorom

Osobine

Verzija	verzija čelika sa preciznim vretenom ventila suitable for control panel installation
Radni pritisak	maks. do 400 bara





Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis

Precizna regulacija protoka odn. zatvaranje u jednom smeru protoka, u suprotnom pravcu slobodan protok
Metalno zaptivanje bez curenja, linearni presek otvora
Precizno prigušivanje u velikom opsegu protoka
pritisak otvaranje nepovratnog ventila 0,35 bara
Podešavanje se vrši kao i kod prigušnog ventila
Imbus zavrtanj u dugmetu za podešavanje služi za blokiranje
Za montažu razvodne table se može isporučiti dodatna protivnavrtka

Artikal

Naziv	Protok max. (L/min)	Pritisak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Navoj	Težina (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Vrednosti za maks. protok kod Δp=20bar

Pribor

HK KM 202	Kontra navrtka

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.