

Osobine

Primena	Merenje protoka zapremine
Verzija	sa termometrom do 120 °C i spojnicom za merenje pritiska M16 x 2 sa manometrom sa ventilom za uspostavljanje pritiska, internim osigurače od preopterećenja i zaštitnim koferom
Radna temperatura max.	120 °C
Materijal	Kućište od plemenitog čelika



Opis

nezavisno od položaja, direktno čitljiv, jedan pravac protoka.

linearna skala za prikazivanje u l/min

otporan i neosetljiv na udare i vibracije

Preciznost ± 2 % od krajnje vrednosti na skali

Idealno za servisne provere hidrauličnih pumpi, agregata i motora kod mobilne ili stacionarne hidraulike

Integrisana zaštita od preopterećenja radi zaštite uređaja u ventilu za uspostavljanje pritiska, prekid pri preopterećenju (bez curenja ulja) pri 420 bara

Artikal

Naziv	Priključak	Merni opseg	Pritisak max. (bar)	L (mm)	Težina (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9