DCB S
Metalno crevo

HANSA FLEX

Osobine

Primena	Ovaj model creva, sa debelim zidovima, veoma je podesan za korišćenje u opsegu visokog pritiska.
Verzija	sa paralelnim rebrima sa debelim zidovima sa ravnim rebrima
Materijal creva	Plemeniti čelik 1.4541
Pletivo	2 pletiva od 1.4301
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	važi za crevo





Napomena

Molimo da za vrednosti pritiska obratite pažnju na dinamičke i termičke faktore umanjivanja.
Navedene vrednosti pritiska odnose se samo na artikle crevnih pletiva.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički radijus savijanja (mm)	Dinamički radijus savijanja (mm)	Radni pritisak 20°C (stat.) (bar)	Težina po metru (kg)	Proizvodna dužina(m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	na zahtev
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	na zahtev
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	na zahtev
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 do 12
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 do 12
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 do 12
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 do 12
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 do 12
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 do 12
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 do 12

Varijante proizvoda

DCA S	Metalno crevo, 1 pletivo od 1.4301
DCO S	Metalno crevo, bez pletiva

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.