


KOMP G

Crevo za kompresor

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|------------------------|---|
| Oblast primene | Rudarstvo Kompresori |
| Posebne karakteristike | gladak spoljni omotač |
| Pogled iznutra | Prirodni i sintetički guma |
| Umetak | sintetički tekstilni umetak, otporan na cepanje |
| spoljni izgled | Prirodni i sintetički kaučuk, otporan na habanje, delovanje ozona i vremenske uticaje |
| Boja | žuta |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Mediji | Komprimovani vazduh |



Artikal

| Naziv | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Dužina rolne (m) |
|---------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| KOMP 13-5 G | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 60 | 125 | 40 |
| KOMP 19-5 G | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| KOMP 19-6 G | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| KOMP 25-5.5 G | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| KOMP 25-7 G | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| KOMP 32-6 G | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 60 | 260 | 40 |
| KOMP 38-5 G | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| KOMP 38-7 G | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| KOMP 51-7.5 G | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 60 | 510 | 40 |
| KOMP 63-10 G | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 60 | 480 | 40 |
| KOMP 75-9 G | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 60 | 762 | 40 |