


**Osobine**

<b>Oblast primene</b>	Prehrambena industrija
<b>Pogled iznutra</b>	specijalna NBR bela guma, bez mirisa i otrova, opšte neškodljivo za namirnice
<b>Umetak</b>	sintetički tekstilni umetak, otporan na cepanje
<b>spoljni izgled</b>	sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
<b>Norma</b>	U skladu sa evropskim standardima i FDA - uputstvu
<b>Boja</b>	plava
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mleko Jestivo ulje itd.

**Napomena**

Za čišćenje sredstvima za ispiranje crevo je kratkoročno postojano na temperaturama do 110 °C.

**Artikal**

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40