


MILK SD

Creva za namirnice

HANSA FLEX

| Osobine | |
|------------------------|--|
| Oblast primene | Prehrambena industrija |
| Posebne karakteristike | Testirano da ne sadrži ftalate u skladu sa 1907/2006 / EG (REACH) |
| Dozvola | Ispunjava FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E. SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 |
| Pogled iznutra | specijalna NBR bela guma, bez mirisa i otrova, opšte neškodljivo za namirnice |
| Umetak | sintetički tekstilni umetak, otporan na cepanje, i spirala od čelične žice |
| spoljni izgled | sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika |
| Norma | U skladu sa evropskim standardima i FDA - uputstvu |
| Boja | plava |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Mediji | Mleko Jestivo ulje itd. |



Napomena

Za čišćenje sredstvima za ispiranje crevo je kratkoročno postojano na temperaturama do 110 °C.

Artikal

| Naziv | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Dužina rolne (m) |
|----------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| MILK SD 38-7 | 1.1/2" | 38,0 | 52,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 120 | 40 |
| MILK SD 40-7 | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 10,0 | 30 | 115 | 40 |
| MILK SD 45-7 | 1.3/4" | 44,5 | 59,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 140 | 40 |
| MILK SD 63-7.5 | 2.1/2" | 63,5 | 75,5 | 6,0 | 10,0 | 30 | 190 | 40 |
| MILK SD 51-7.5 | 2" | 50,8 | 66,0 | 7,5 | 10,0 | 30 | 160 | 40 |
| MILK SD 75-8 | 3" | 76,0 | 90,0 | 7,0 | 10,0 | 30 | 230 | 40 |