


DAMPF LM

Crevo za paru, neškodljivo za namirnice

HANSA FLEX

| Osobine | |
|------------------------|---|
| Oblast primene | Oblast čišćenja Prehrambena industrija Primene u oblastima vrele vode ili zasićene pare |
| Posebne karakteristike | Para do 165°C |
| Pogled iznutra | bela sintetička guma, otporna na ulje i paru, neškodljiva za namirnice, bez mirisa |
| Umetak | dva pletena umetka od tekstila |
| spoljni izgled | sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika |
| Boja | plava |
| Temperatura vode min. | -20 °C |
| Temperatura vode max. | 100 °C |
| Mediji | vrela voda Zasićena para |



| Artikal | | | | | | | |
|-----------------|------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Naziv | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) | Dužina rolne (m) |
| DAMPF 13-6 LM | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,0 | 70 | 230 | 40 |
| DAMPF 19-7 LM | 3/4" | 19,0 | 31 | 7,0 | 70 | 270 | 40 |
| DAMPF 25-7.5 LM | 1" | 25,4 | 37 | 7,0 | 70 | 305 | 40 |