

Osobine

Oblast primene Priključna armatura za metalna creva

Priključak 1 Cevni nastavak

Oblik zaptivke 1 Priključak za rezni prsten

Norma ISO 8434-1
DIN 3861

Skraćenica BEL

Konstrukcija pravo

Seriya lak

Materijal čelik (koji se može zavarivati)



Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFL odn. AOL.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	Seriya	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL CU Priključni deo ... FL, bakar, bakar

WA FL VA Priključni deo ... FL VA, plemeniti čelik 1.4571