

SSTK-T

Stezno crevo sa slojem lepka

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Osobine | Pružna dodatnu zaštitu od vlage Otpornost na probijanje: min. 12 kV/mm prema IEC 243-1 Specifikacije: UL 224 105°C samo spoljašnji omotač |
| Boja | transparentno |
| Temperatura min. | -55 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Temperaturni opseg | Temperatura stezanja min 125 °C |
| Materijal | obrađeni, modifikovani poliolefin |



Opis

Savitljivo stezno crevo sa dvostrukim zidom od poliolefina, premazano specijalnim termoplastičnim lepkom.

Artikal

| Naziv | Unutrašnji-Ø (mm) | Debljina zida (mm) | Ø min. sakupljanja (mm) | Stepen sakupljanja |
|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| SSTK 1906 T | 19 | 2,25 | 6,0 | 3:1 |
| SSTK 3208 T | 32 | 2,54 | 8,0 | 4:1 |
| SSTK 3913 T | 39 | 2,54 | 13,0 | 3:1 |
| SSTK 2408 T | 24 | 2,54 | 8,0 | 3:1 |
| SSTK 5213 T | 52 | 2,54 | 13,0 | 4:1 |