

HK FAC CRNI

Hromirana klipnjača CRNI

Osobine

Verzija	Klipnjače - roba koja se prodaje na metar Tolerancija f7
Materijal	Čelik 20MNV6CRNI
Površinska zaštita	Sloj nikla 30µm, sloj hroma 20µm Površinska tvrdoća sloja nikla HV 300 Površinska tvrdoća sloja hroma HV 850 Hrapavost Ra ≤ 0,2µm Otporno na koroziju do 1000 časova u NSS- ispitivanju prema ISO 3768 / Rating 9



Napomene u vezi porudžbine

Max. production length 6.00 m
ostale veličine na zahtev

Artikal

Naziv	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = prečnik klipnjače