

WA FA

Priključni deo ... FA, čelik

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Oblast primene | Priključna armatura za metalna creva |
| Priključak 1 | Colovani cevni nastavak sa krajevima za zavarivanje |
| Oblik zaptivke 1 | Priključna mesta za zavarivanje |
| Norma | DIN EN 10216-1 |
| Konstrukcija | pravo |
| Materijal | Steel P235TR2 (1.0255) |



Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-----------|-----|----------|---------|--------|---------|
| WA 013 FA | 13 | 320 | 21,3 | 2,0 | 50 |
| WA 020 FA | 20 | 290 | 26,9 | 2,3 | 55 |
| WA 025 FA | 25 | 260 | 33,7 | 2,6 | 55 |
| WA 032 FA | 32 | 200 | 42,4 | 2,6 | 60 |
| WA 040 FA | 40 | 175 | 48,3 | 2,6 | 60 |
| WA 050 FA | 50 | 155 | 60,3 | 2,9 | 65 |
| WA 065 FA | 65 | 120 | 76,1 | 2,9 | 70 |
| WA 080 FA | 80 | 115 | 88,9 | 3,2 | 75 |
| WA 100 FA | 100 | 100 | 114,3 | 3,6 | 75 |
| WA 125 FA | 125 | 90 | 139,7 | 4,0 | 80 |
| WA 150 FA | 150 | 85 | 168,3 | 4,5 | 80 |

Varijante proizvoda

WA FA VA Priključni deo ... FA, VA, plemeniti čelik 1.4571