

WA FA

Priključni deo ... FA, čelik

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	Colovani cevni nastavak sa krajevima za zavarivanje
Oblik zaptivke 1	Priključna mesta za zavarivanje
Norma	DIN EN 10216-1
Konstrukcija	pravo
Materijal	Steel P235TR2 (1.0255)



Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Varijante proizvoda

WA FA VA Priključni deo ... FA, VA, plemeniti čelik 1.4571