

## Osobine

Oblast primene	Priključna armatura za metalna creva
Priključak 1	Cevni nastavak
Oblik zaptivke 1	Priključak za rezni prsten
Norma	ISO 8434-1
Skraćenica	BEL
Konstrukcija	pravo
Seriya	lak
Materijal	plemeniti čelik 1.4571



## Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFL odn. AOL.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

Naziv	DN	PN (bar)	Seriya	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

## Varijante proizvoda

WA FL	Priključni deo ... FL čelik, čelik (koji se može zavarivati)
WA FL CU	Priključni deo ... FL, bakar, bakar