

# KP 400

Kompaktno crevo

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	Cirkulacije srednjeg do visokog pritiska kod uskih uslova ugradnje
<b>Norma</b>	EN 856 R12
<b>Pogled iznutra</b>	sintetička guma postojana na ulje
<b>Umetak</b>	četiri spiralna umetka od čelične žice visoke čvrstoće
<b>spoljni izgled</b>	sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
<b>Boja</b>	crna
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	121 °C
<b>Mediji</b>	mineralno ulje Glikol Vodeno glikolne emulzije Voda (0 °C do + 70 °C)



## Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = nominalni prečnik, nominalna širina