# KP 400
Kompaktno crevo

## Osobine




| | |
|---|---|
| **Oblast primene** | Cirkulacije srednjeg do visokog pritiska kod uskih uslova ugradnje |
| **Norma** | EN 856 R12 |
| **Pogled iznutra** | sintetička guma postojana na ulje |
| **Umetak** | četiri spiralna umetka od čelične žice visoke čvrstoće |
| **spoljni izgled** | sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika |
| **Boja** | crna |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 121 °C |
| **Mediji** | mineralno ulje<br>Glikol<br>Vodeno glikolne emulzije<br>Voda (0 °C do + 70 °C) |

## Artikal

| Naziv | DN* | Veličina | col | Unutrašnji-Ø (mm) | Spoljni-Ø (mm) | Radni pritisak (bar) | Kontrolni pritisak (bar) | Razorni pritisak (bar) | min. radijus savijanja (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 410** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 20,3 | 280,0 | 560 | 1120 | 65 |
| **KP 413** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 23,8 | 280,0 | 560 | 1120 | 90 |
| **KP 416** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 27,4 | 280,0 | 560 | 1120 | 100 |
| **KP 420** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 30,7 | 280,0 | 560 | 1120 | 120 |
| **KP 425** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,0 | 280,0 | 560 | 1120 | 155 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*