

## Osobine

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Oblast primene</b>   | Priključna armatura za metalna creva                                 |
| <b>Priključak 1</b>     | metrički navoj navrtke   |
| <b>Oblik zaptivke 1</b> | 24° spoljašnji konus   |
| <b>Norma</b>            | odgovarajuće za kontra priključak prema DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| <b>Skraćenica</b>       | DKS  |
| <b>Konstrukcija</b>     | pravo  |
| <b>Serijska</b>         | težak  |
| <b>Materijal</b>        | plemeniti čelik  |



## Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

| Naziv         | DN | PN (bar) | G1         | Serijska | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|----------|---------|
| WA 004 AFS VA | 4  | 630      | M 16 x 1,5 | 8S       | 19,0    |
| WA 006 AFS VA | 6  | 630      | M 18 x 1,5 | 10 S     | 22,0    |
| WA 008 AFS VA | 8  | 630      | M 20 x 1,5 | 12 S     | 24,0    |
| WA 010 AFS VA | 10 | 630      | M 22 x 1,5 | 14 S     | 27,0    |
| WA 013 AFS VA | 13 | 400      | M 24 x 1,5 | 16 S     | 30,0    |
| WA 016 AFS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S     | 36,0    |
| WA 020 AFS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S     | 46,0    |
| WA 025 AFS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S     | 50,0    |
| WA 032 AFS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S     | 60,0    |

## Varijante proizvoda

WA AFS Priključni deo ... AFS čelik, čelik