

# WA FL CU

Priključni deo ... FL, bakar

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Oblast primene** Priključna armatura za metalna creva

**Priključak 1** Cevni nastavak

**Oblik zaptivke 1** Priključak za rezni prsten


**Norma** ISO 8434-1  
DIN 3861

**Skraćenica** BEL

**Konstrukcija** pravo

**Serija** lak

**Materijal** bakar



## Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFL odn. AOL.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

## Artikal

Naziv	DN	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

## Varijante proizvoda

**WA FL** Priključni deo ... FL čelik, čelik (koji se može zavarivati)

**WA FL VA** Priključni deo ... FL VA, plemeniti čelik 1.4571