

WA HB

Priključni deo ... HB čelik

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Priključna armatura za metalna creva

Priključak 1 BSP spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 60° unutrašnji konus

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Skraćenica AGR

Konstrukcija pravo

Materijal čelik



Napomena

Model sa varom samo u varijanti od plemenitog čelika

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|-----------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HB | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HB | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Varijante proizvoda

WA HB VA Priključni deo ... HB VA, plemeniti čelik