

WA HR

Priključni deo ... HR čelik

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Priključna armatura za metalna creva

Priključak 1 BSP spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje

Norma ISO 228-1

Skraćenica AGR ravan

Konstrukcija pravo

Materijal čelik



Napomena

Model sa varom samo u varijanti od plemenitog čelika

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|-----------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HR | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HR | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HR | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HR | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HR | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HR | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HR | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HR | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HR | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Varijante proizvoda

WA HR VA Priključni deo ... HR VA, plemeniti čelik