

Osobine

Oblast primene Priključna armatura za metalna creva

Priključak 1 metrički spoljni cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 24° unutrašnji konus


Norma DIN 2353
ISO 8434-1

Skraćenica CES

Konstrukcija pravo

Serijska težak

Materijal plemeniti čelik



Napomena

Navedene širine ključeva predstavljaju orijentacione vrednosti!

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | Serijska | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|----------|---------|
| WA 004 HS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| WA 006 HS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| WA 008 HS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| WA 010 HS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| WA 013 HS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| WA 016 HS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| WA 020 HS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| WA 025 HS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| WA 032 HS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

Varijante proizvoda

WA HS Priključni deo ... HS čelik, čelik (koji se može zavarivati)