

# NSFA Typ C

Sistem sporednog filterskog voda, tip C

**HANSA FLEX**

## Osobine

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediji</b> | mineralno ulje<br>Sintetička ulja<br>ulja za turbine<br>biljna ulja |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|



## Opis

Filterski sistemi sporednih protoka povećavaju pouzdanost i radnu pripravnost mnogih hidrauličkih sistema i sistema za podmazivanje. Filtriranje ulja ne samo da produžava životni vek medijuma, već i čitavog sistema.

Upotrebom sporednih protoka filteru je omogućen stalan rad nezavisno od pritiska i promena volumena protoka u glavnom sistemu. Kompaktna konstrukcija i mali nivo buke glavne su karakteristike ovog uređaja.

## Napomene u vezi porudžbine

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filter elementa.  
Drugi volumeni protoka i snage motora mogu se dobiti na zahtev.

## Dodatne informacije

Dupla postrojenja za filtriranje, neophodna su 2 filter elementa.  
Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, nedeljama i mesecima.  
Naši servisni tehničari vrše montažu i puštanje u pogon uz obračun troškova.  
Trajanje filtracije uglavnom zavisi o stepenu zaprljanosti medijuma.

## Artikal

| Naziv                   | Napon | Snaga (kW) | Zapreminski protok max. (L/min) | Veličina postrojenja* | Težina (kg) |
|-------------------------|-------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| NSFA TYP C 80/400V 3.0  | 400 V | 3,0        | 80,0                            |                       | 45          |
| NSFA TYP C 80/380 V 3.0 | 380 V | 3,0        | 80,0                            | do 2500 litara        | 45          |

Veličina postrojenja sadrži samo orientacione vrednosti

## Pribor

FI ND E UF Element filtera za filter niskog pritiska UF