NSFA Typ C

Sistem sporednog filterskog voda, tip C

Osobine

Mediji	mineralno ulje Sintetička ulja ulja za turbine biljna ulja



Opis

Filterski sistemi sporednih protoka povećavaju pouzdanost i radnu pripravnost mnogih hidrauličkih sistema i sistema za podmazivanje. Filtriranje ulja ne samo da produžava životni vek medijuma, već i čitavog sistema.
Upotrebom sporednih protoka filteru je omogućen stalan rad nezavisno od pritiska i promena volumena protoka u glavnom sistemu.
Kompaktna konstrukcija i mali nivo buke glavne su karakteristike ovog uređaja.

Napomene u vezi porudžbine

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filter elementa.
Drugi volumeni protoka i snage motora mogu se dobiti na zahtev.

Dodatne informacije

Dupla postrojenja za filtriranje, neophodna su 2 filter elementa.
Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, nedeljama i mesecima.
Naši servisni tehničari vrše montažu i puštanje u pogon uz obračun troškova.
Trajanje filtracije uglavnom zavisi o stepenu zaprljanosti medijuma.

Artikal

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Zapreminski protok max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
NSFA TYP C 80/400V 3.0	400 V	3,0	80,0		45
NSFA TYP C 80/380 V 3.0	380 V	3,0	80,0	do 2500 litara	45

Veličina postrojenja sadrži samo orientacione vrednosti

Pribor

FI ND E UF	Elemenat filtera za filter niskog pritiska UF

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.