NSFA Typ D

Sistem sporednog filterskog voda, tip D

Osobine

Mediji
mineralno ulje
Sintetička ulja
ulja za turbine
biljna ulja



Opis

Filterski sistemi sporednih protoka povećavaju pouzdanost i radnu pripravnost mnogih hidrauličkih sistema i sistema za podmazivanje. Filtriranje ulja ne samo da produžava životni vek medijuma, već i čitavog sistema.
Upotrebom sporednih protoka filteru je omogućen stalan rad nezavisno od pritiska i promena volumena protoka u glavnom sistemu.
Kompaktna konstrukcija i mali nivo buke glavne su karakteristike ovog uređaja.

Napomene u vezi porudžbine

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filter elementa.
Drugi volumeni protoka i snage motora mogu se dobiti na zahtev.

Dodatne informacije

Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, nedeljama i mesecima.
Naši servisni tehničari vrše montažu i puštanje u pogon uz obračun troškova.
Trajanje filtracije uglavnom zavisi o stepenu zaprljanosti medijuma.

Artikal

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Zapreminski protok max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
NSFA TYP D 10/400V 055	400 V	0,55	10,0		20
NSFA TYP D 20/230V 1.5	400 V	1,50	20,0	do 600 litara	15
NSFA TYP D 20/400V 1.5	400 V	1,50	20,0	do 600 litara	15
NSFA TYP D 40/230 V 1.5	230 V	1,50	40,0	do 1200 litara	18
NSFA TYP D 40/400V 1.5	400 V	1,50	40,0	do 1200 litara	23
NSFA TYP D 60/400V 1.5	400 V	1,50	60,0		23
NSFA TYP D 40/24 V 035	24 V	0,35	40,0	do 1200 litara	15
NSFA TYP D 10/380 V 055	380 V	0,55	10,0	do 1000 litara	20

Veličina postrojenja sadrži samo orientacione vrednosti

Pribor

FI ND E MA Elemenat filtera za filter niskog pritiska MA