

NSFA Typ E

Sistem sporednog filterskog voda, tip E

HANSA FLEX

Osobine

Mediji	mineralno ulje Sintetička ulja ulja za turbine biljna ulja
---------------	---



Opis

Filterski sistemi sporednih protoka povećavaju pouzdanost i radnu pripravnost mnogih hidrauličkih sistema i sistema za podmazivanje. Filtriranje ulja ne samo da produžava životni vek medijuma, već i čitavog sistema.

Upotrebom sporednih protoka filteru je omogućen stalan rad nezavisno od pritiska i promena volumena protoka u glavnom sistemu.

Kompaktna konstrukcija i mali nivo buke glavne su karakteristike ovog uređaja.

Napomene u vezi porudžbine

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filter elementa.

Drugi volumeni protoka i snage motora mogu se dobiti na zahtev.

Dodatne informacije

Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, nedeljama i mesecima.

Naši servisni tehničari vrše montažu i puštanje u pogon uz obračun troškova.

Trajanje filtracije uglavnom zavisi o stepenu zaprljanosti medijuma.

Artikal

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Zapreminski protok max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

Veličina postrojenja sadrži samo orientacione vrednosti

Pribor

FI ND E MA Element filtera za filter niskog pritiska MA