

# NSFA Typ E

Sistem sporednog filterskog voda, tip E

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Mediji</b>	mineralno ulje Sintetička ulja ulja za turbine biljna ulja
---------------	---



## Opis

Filterski sistemi sporednih protoka povećavaju pouzdanost i radnu pripravnost mnogih hidrauličkih sistema i sistema za podmazivanje. Filtriranje ulja ne samo da produžava životni vek medijuma, već i čitavog sistema.

Upotrebom sporednih protoka filteru je omogućen stalan rad nezavisno od pritiska i promena volumena protoka u glavnom sistemu. Kompaktna konstrukcija i mali nivo buke glavne su karakteristike ovog uređaja.

## Napomene u vezi porudžbine

Sva postrojenja za filtriranje isporučuju se bez filter elementa.  
Drugi volumeni protoka i snage motora mogu se dobiti na zahtev.

## Dodatne informacije

Postrojenja za filtriranje mogu se iznajmiti po danima, nedeljama i mesecima.  
Naši servisni tehničari vrše montažu i puštanje u pogon uz obračun troškova.  
Trajanje filtracije uglavnom zavisi o stepenu zaprljanosti medijuma.

## Artikal

Naziv	Napon	Snaga (kW)	Zapreminski protok max. (L/min)	Veličina postrojenja*	Težina (kg)
<b>NSFA TYP E 150/400V 55</b>	400 V	5,5	150,0		175

Veličina postrojenja sadrži samo orientacione vrednosti

## Pribor

**FI ND E MA** Element filtera za filter niskog pritiska MA