

Osobine

Radni pritisak do 420 bara (6000PSI)

Boja žuta + crna

Temperatura min. -35 °C

Temperatura max. 110 °C

Mediji Mineralna ulja

Montaža na SAE priрубnici 3000 i 6000 PSI

Materijal
1) Poliuretan 57 Shore A
(2) Poliuretan 95 Shore A

Opis

dobra otpornost na proces ekstruzije

dug vek trajanja

laka montaža, jer su zaptivka i priрубnica prilepljeni jedna uz drugu

Artikal

| Naziv | Veličina spojnice | D (mm) | e (mm) | B (mm) |
|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| SFS - 08 | 1/2" | 25,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 12 | 3/4" | 31,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 16 | 1" | 39,7 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 20 | 1.1/4" | 44,5 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 24 | 1.1/2" | 53,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 32 | 2" | 63,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 40 | 2.1/2" | 76,2 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 48 | 3" | 91,9 | 2,85 | 4,2 |