SFS
SAE zaptivka za prirubnicu SFS

Osobine

Radni pritisak	do 420 bara (6000PSI)
Boja	žuta + crna
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na SAE prirubnici 3000 i 6000 PSI
Materijal	1) Poliuretan 57 Shore A (2) Poliuretan 95 Shore A





Opis

dobra otpornost na proces ekstruzije
dug vek trajanja
laka montaža, jer su zaptivka i prirubnica prilepljeni jedna uz drugu

Artikal

Naziv	Veličina spojnice	D (mm)	e (mm)	B (mm)
SFS - 08	1/2"	25,4	2,85	4,2
SFS - 12	3/4"	31,8	2,85	4,2
SFS - 16	1"	39,7	2,85	4,2
SFS - 20	1.1/4"	44,5	2,85	4,2
SFS - 24	1.1/2"	53,8	2,85	4,2
SFS - 32	2"	63,4	2,85	4,2
SFS - 40	2.1/2"	76,2	2,85	4,2
SFS - 48	3"	91,9	2,85	4,2

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.