

**Osobine**

Konstrukcija Žlebasti prsten šipke

Radni pritisak maks. do 120 bara

Brzina max. 0,5 m/s

Verzija col

Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 100 °C


Mediji Mineralna ulja  
Voda vazduhMontaža u zatvorenim žlebovima A  
u otvorenim žlebovima B

Materijal 90° Shore A NBR

Primena Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

**Opis**

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.

Jednostavno rešenje.

**Napomene u vezi porudžbine**

Ostale dimenzije na zahtev

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

**Artikal**

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96
DDI 31	7,93	14,28	5,5	3,96
DDI 37	9,52	16,50	5,5	3,96
DDI 50	12,70	21,00	7,0	5,10
DDI 62	15,87	22,22	6,0	4,76
DDI 68	17,46	23,81	6,0	4,60
DDI 75	19,05	25,40	6,0	4,76
DDI 81	20,63	28,58	6,0	4,76
DDI 87	22,22	31,75	6,0	4,76
DDI 100	25,40	38,10	8,0	6,35
DDI 106	26,99	36,51	8,0	6,35
DDI 125	31,75	44,45	8,0	6,35
DDI 137	34,93	50,80	9,5	7,93
DDI 150	38,10	50,80	11,0	9,52
DDI 156	39,69	55,96	11,0	9,52
DDI 162	41,28	50,80	7,0	5,50
DDI 175	44,45	57,15	9,5	7,93
DDI 187	47,63	63,50	11,0	9,52
DDI 212	53,98	69,85	11,0	9,52
DDI 237	60,33	76,20	9,5	7,93
DDI 325	82,55	95,25	9,5	7,93
DDI 350	88,90	101,60	11,0	9,52