

# DDIM P

Zaptivka šipke, DDIM-P

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                  |   |
|------------------|---|
| Konstrukcija     | Zaptivna ivica šipke                                |
| Radni pritisak   | maks. do 16 bara                                    |
| Brzina max.      | 1,0 m/s   |
| Temperatura min. | -30 °C  |
| Temperatura max. | 80 °C   |
| Mediji           | Vazduh  |
| Montaža          | u zatvorenim žlebovima A<br>u otvorenim žlebovima B |
| Materijal        | 90° Shore A PUR                                     |
| Primena          | Hidraulika + pneumatika                             |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |



## Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.  
Jednostavno rešenje.

## Napomene u vezi porudžbine

Ostale dimenzije na zahtev

## Artikal

| Naziv        | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDIM 05 09-P | 9         | 5         | 3,0       | 2,5       |
| DDIM 06 12-P | 12        | 6         | 4,5       | 4,0       |
| DDIM 08 14-P | 14        | 8         | 4,5       | 4,0       |
| DDIM 10 16-P | 16        | 10        | 5,0       | 4,5       |
| DDIM 30 38-P | 38        | 30        | 6,0       | 5,5       |
| DDIM 50 60-P | 60        | 50        | 7,5       | 7,0       |

## Varijante proizvoda

DDIM Zaptivka šipke, DDIM, 90° Shore A NBR