

Osobine

| | |
|------------------|--|
| Konstrukcija | Garnitura zaptivki za klip |
| Radni pritisak | maks. do 400 bara |
| Brzina max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Mediji | Mineralna ulja |
| Montaža | na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B |
| Materijal | (1) Dinamička zaptivka: PUR (2) Statička zaptivka: NBR (3) Prsten za vođenje: acetalna smola |
| Primena | Hidraulika |



| Toleranz / Tolerance | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--|
| D | d | L | G | M | P | |
| H11 | +0,12 0 | +0,20 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 | |



Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.

Mala potreba za prostorom
jednostavna montaža

Jednostavno rešenje.

veoma otporno na habanje

Artikal

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EUD 60 48 | 60 | 48 | 20,5 | 4,20 | 56 | 59,4 |
| EUD 63 51 | 63 | 51 | 20,5 | 4,20 | 59 | 62,4 |
| EUD 70 58 | 70 | 58 | 20,5 | 4,20 | 66 | 69,4 |
| EUD 80 66 | 80 | 66 | 22,5 | 5,20 | 76 | 79,4 |
| EUD 100 86 | 100 | 86 | 22,5 | 5,20 | 96 | 99,4 |
| EUD 110 96 | 110 | 96 | 22,5 | 5,20 | 106 | 109,4 |
| EUD 125 108 | 125 | 108 | 26,5 | 7,20 | 121 | 124,4 |