


## Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten klipa
Radni pritisak	maks. do 500 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
Materijal	(2) Zaptivka: PUR (2) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H10 / e8	+0,10 0	+0,20 0



## Napomena

Zaptivke klipa nisu podesne za klipove dvostrukog dejstva. Molimo kontaktirajte nas.

## Opis

veoma otporno na habanje  
Dobra zaptivenost.  
Jednostavno rešenje.

## Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Profil	Žlebovi u skladu s
RSE 40 25-AE	40	25	9,5	B	ISO 5597
RSE 50 35-AE	50	35	9,5	B	ISO 5597
RSE 60 45-AE	60	45	9,5	A	ISO 5597
RSE 63 48-AE	63	48	9,5	B	ISO 5597
RSE 70 50-AE	70	50	12,5	A	-
RSE 80 60-AE	80	60	12,5	B	ISO 5597
RSE 90 70-AE	90	70	12,5	B	ISO 5597
RSE 100 80-AE	100	80	12,5	B	ISO 5597
RSE 110 90-AE	110	90	12,5	B	ISO 5597
RSE 125 100-AE	125	100	15,5	B	ISO 5597
RSE 140 115-AE	140	115	15,5	A	ISO 5597
RSE 140 120-AE	140	120	12,5	B	-
RSE 160 140-AE	160	140	12,5	B	-
RSE 200 170-AE	200	170	19,0	A	ISO 5597
RSE 200 175-AE	200	175	16,0	A	-