

WP
Vodilica klipa, WP

Osobine

Brzina max.	5,0 m/s
Pritiskanje površine	pri 20°C 15 N/mm2; pri 100°C 10 N/mm3
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	postaviti u žleb
Materijal	acetalna smola + stakleno vlakno





Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H8	0 +0,05	+0,10 0

Napomena

Proračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= maksimalna površina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana površina (mm2)
n= broj prstenova

Opis

jednostavna obrada žleba za ugradnju i montaža
Velika nosivost za uranjajuće cilindre.
Pažnja, ne može se koristiti kao graničnik

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
WP 25	25	15	10,0
WP 30	30	20	13,0
WP 35	35	25	13,0
WP 40	40	30	13,0
WP 45	45	35	13,0
WP 55	55	45	16,0
WP 60	60	45	16,0
WP 65	65	55	16,0
WP 75	75	65	16,0
WP 85	85	75	16,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.