

## Osobine

|                  |  |
|------------------|--|
| Konstrukcija     | Skidač   |
| Brzina max.      | 2,0 m/s  |
| Temperatura min. | -30 °C   |
| Temperatura max. | 110 °C   |
| Mediji           | Mineralna ulja   |
| Montaža          | prvo O-prsten a zatim PTFE-prsten oblikovati u obliku bubrega i pritisnuti u prihvanti žleb (od 30 mm) |
| Materijal        | (1) Dinamička zaptivka: H-PU D55<br>(2) Statička zaptivka: NBR   |
| Primena          | Hidraulika   |



| Toleranz / Tolerance |    |     |            |
|----------------------|----|-----|------------|
| d                    | D  | C   | L          |
| f8 / h9              | H9 | H11 | 0<br>+0,20 |



## Opis

mali koeficijent trenja pri klizanju  
 veoma otporno na habanje  
 Mala potreba za prostorom  
 dug vek trajanja  
 veoma dobar učinak skidanja sa unutrašnje strane ostatka uljnog filma na površini klipnjače.

## Artikal

| Naziv              | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| WTFP 0250 BPU40447 | 25        | 32,6      | 4,2       | 26,5      |
| WTFP 0350 BPU40447 | 35        | 42,6      | 4,2       | 36,5      |
| WTFP 0500 BPU40447 | 50        | 58,8      | 6,3       | 51,5      |
| WTFP 0550 BPU40447 | 55        | 63,8      | 6,3       | 56,5      |
| WTFP 0560 BPU40447 | 56        | 64,8      | 6,3       | 57,5      |
| WTFP 0600 BPU40447 | 60        | 68,8      | 6,3       | 61,5      |
| WTFP 0700 BPU40447 | 70        | 82,2      | 8,1       | 72,0      |
| WTFP 0750 BPU40447 | 75        | 87,2      | 8,1       | 77,0      |
| WTFP 0800 BPU40447 | 80        | 92,2      | 8,1       | 82,0      |
| WTFP 0900 BPU40447 | 90        | 102,2     | 8,1       | 92,0      |
| WTFP 0950 BPU40447 | 95        | 107,2     | 8,1       | 97,0      |
| WTFP 1000 BPU40447 | 100       | 112,2     | 8,1       | 102,0     |
| WTFP 1100 BPU40447 | 110       | 122,2     | 8,1       | 112,0     |
| WTFP 1400 BPU40447 | 140       | 156,0     | 9,5       | 142,5     |