

HK CK XCN

Nepovratni ventil CK

Osobine

| | |
|----------------|--|
| Verzija | može se deblokirati, bez rasterećenja Čelično sedište |
| Radni pritisak | maks. 350 bara |



Opis

Pritisak kod priključka 2 smanjuje potreban regulacioni pritisak

Artikal

| Naziv | Q _{max} (L/min) | A (mm) | B (mm) | pripadajuće kućište za uvrtnje | Uvrtni navoj | SW (mm) | Momenat pritezanja (N-m) | Težina (kg) |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------|----------------|
| HK CK CB XCN | 60 | 30,0 | 35,0 | HK ECU / HK ECUS | T-11A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK CK EB XCN | 120 | 35,0 | 35,0 | HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS | T-2A | 28 | 65,0 | 0,5 |

Pribor

| | |
|-----------|---|
| HK GEH BC | Kućište ventila za kertridž ventile T-2A |
| HK GEH EC | Kućište ventila za kertridž ventile T-11A |
| HK HR SUN | Ručni točkić za kertridž ventile SUN |