

HK HV RK

2-kraki kuglični ventil 700 bar, blok konstrukcija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|---|
| Radni pritisak | maks. 700 bara |
| Zapreminski protok | max. 27 l/min |
| Priključak 1 + 2 | NPT unutrašnji navoj |
| Materijal | Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika |



Artikal

| Naziv | Navoj | Šrina (mm) | Dužina (mm) | SW (mm) | Težina (kg) |
|-----------|----------|------------|-------------|---------|-------------|
| HK HV1 RK | 1/4" NPT | 25 | 50 | 22 | 0,55 |
| HK HV2 RK | 3/8" NPT | 35 | 80 | 27 | 0,55 |

Qmax - maks. volumen protoka – SW = veličina ključa

Pribor

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak |
| GKS | Gumena zaštita od preloma |
| PNY 2100 HN | Pritisna nazuvica, AGN |
| PHY 2100 | Pritisni priključak, NY 2100 |
| SKL HN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKL ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKL..SP |
| SKF IN SP | Navojna spojnica-fiksna polovica |
| SKF ZUBS SP | Zaštita od prašine za SKF..SP |