

# BKR BH HB

Zaporni ventil za udarne bušilice

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	za napajanje komprimovanim vazduhom u građevinarstvu, za kompresore, crevovode i pneumatske čekiče.
<b>Priključak 1 + 2</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Norma</b>	DIN 20030
<b>Obim isporuke</b>	sa kukom od mesinga i polugom od temper liva
<b>Temperatura min.</b>	-15 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Komprimovani vazduh
<b>Materijal</b>	Temper liv
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Napomena

Ulazni navoj sa kontra navrtkom SW 32/41

Ventili za udarne bušilice DIN 20030 bez graničnika poluge, bez ispuštanja vazduha.

## Opis

Samozaptivajući; pod pritiskom kuglični deo ventila se pritiska uz kućište, usled čega dolazi do zaptivanja slavine. Na taj način nema habanja usled procesa zaptivanja.

## Artikal

Naziv	DN*	G1 + G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Radni pritisak bar
<b>BKR BH NW 20 HB</b>	12	G 3/4" -14	85	110	32	PN 10
<b>BKR BH NW 25 HB</b>	16	G 1" -11	95	120	36	PN 10

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – G1 + G2 = navoji priključaka 1+2 – SW = veličina ključa