

BKR BH HB

Zaporni ventil za udarne bušilice

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|---|
| Oblast primene | za napajanje komprimovanim vazduhom u građevinarstvu, za kompresore, crevovode i pneumatske čekiče. |
| Priključak 1 + 2 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Norma | DIN 20030 |
| Obim isporuke | sa kukom od mesinga i polugom od temper liva |
| Temperatura min. | -15 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Mediji | Komprimovani vazduh |
| Materijal | Temper liv |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |



Napomena

Ulazni navoj sa kontra navrtkom SW 32/41

Ventili za udarne bušilice DIN 20030 bez graničnika poluge, bez ispuštanja vazduha.

Opis

Samozaptivajući; pod pritiskom kuglični deo ventila se pritiska uz kućište, usled čega dolazi do zaptivanja slavine. Na taj način nema habanja usled procesa zaptivanja.

Artikal

| Naziv | DN* | G1 + G2 | h (mm) | l (mm) | SW (mm) | Radni pritisak bar |
|------------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| BKR BH NW 20 HB | 12 | G 3/4" -14 | 85 | 110 | 32 | PN 10 |
| BKR BH NW 25 HB | 16 | G 1" -11 | 95 | 120 | 36 | PN 10 |

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – G1 + G2 = navoji priključaka 1+2 – SW = veličina ključa