

# DH IR HB

## Dupli zaporni ventil

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	za napajanje komprimovanim vazduhom u građevinarstvu, za kompresore, crevovode i pneumatske čekiće.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutrašnji cilindrični navoj
<b>Priključak 2 + 3</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Norma</b>	DIN 3487
<b>Obim isporuke</b>	sa graničnikom poluge i drenažu sa kukom od mesinga i polugom od temper liva
<b>Temperatura min.</b>	-15 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Komprimovani vazduh
<b>Materijal</b>	Temper liv
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Opis

Samozaptivajući; pod pritiskom kuglični deo ventila se pritiska uz kućište, usled čega dolazi do zaptivanja slavine. Na taj način nema habanja usled procesa zaptivanja.

### Artikal

Naziv	DN*	G1	G2 + G3	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Radni pritisak bar
DH NW 20 IR 20 HB	17	G 3/4" -14	G 3/4" -14	100	110	41	PN 10
DH NW 25 IR 20 HB	17	G 1" -11	G 3/4" -14	100	110	41	PN 10

DN = nominalni prečnik, nominalna širina – G1 - G3 = navoji priključaka 1-3 – SW = veličina ključa