

# KT MM

## Konusni naglavak

### Osobine

<b>Oblast primene</b>	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
<b>Priključak 1</b>	Zaptivni konus
<b>Oblik zaptivke 1</b>	spoljašnji konus
<b>Priključak 2</b>	Crevni priključak
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Mediji</b>	Komprimovani vazduh, voda
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



### Napomena

Konusni naglavci su bez sigurnosnog spoja

KT19MM-PH za hidraulično sabijanje sa pritisnom čaurom.

Konusni naglavak sa konusom 1:3 u principu sa dodatnim zaptivanjem O-prstenom.

### Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	Dužina (mm)	b (mm)	Konus	Radni pritisak bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

### Pribor

UEM KT	Preklopna navrtka za konusne naglavke
UEM KT RD	Preklopna navrtka za konusne naglavke