XV RD HB OS
Umetak sa sitom

Osobine

Oblast primene	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
Priključak 1	Okrugli spoljni navoj
Priključak 2	BSP spoljni cilindrični navoj
Norma	DIN 20037
Mediji	Komprimovani vazduh, voda
Materijal	čelik



Opis
odgovara za navojne spojeve konusnih naglavaka

Artikal

Naziv	Verzija	G1	G2	Dužina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni pritisak bar
XVRD 32 HB 20 OS	bez sita	Rd 32 x 1/8"	G 3/4" -14	48	1:3	32	PN 25
XVRD 38 HB 25 OS	bez sita	Rd 38 x 1/8"	G 1" -11	54	1:3	41	PN 25
XVRD 46 HB 25 OS	bez sita	Rd 46 x 1/6"	G 1" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 32 OS	bez sita	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/4" -11	58	1:3	46	PN 25
XVRD 46 HB 40 OS	bez sita	Rd 46 x 1/6"	G 1.1/2" -11	63	1:3	50	PN 25
XVRD 55 HB 32 OS	bez sita	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/4" -11	63	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 40 OS	bez sita	Rd 55 x 1/6"	G 1.1/2" -11	68	1:3	55	PN 25
XVRD 55 HB 50 OS	bez sita	Rd 55 x 1/6"	G 2" -11	68	1:3	75	PN 25
XVRD 62 HB 40 OS	bez sita	Rd 62 x 1/6"	G 1.1/2" -11	75	1:3	65	PN 25
XVRD 62 HB 50 OS	bez sita	Rd 62 x 1/6"	G 2" -11	75	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 40 OS	bez sita	Rd 75 x 1/6"	G 1.1/2" -11	80	1:3	75	PN 25
XVRD 75 HB 50 OS	bez sita	Rd 75 x 1/6"	G 2" -11	85	1:3	75	PN 25

G1 - G2 = navoji priključaka 1 odn. 2 – SW = veličina ključa

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.