XV RD
Konusni dupli umetak

Osobine

Oblast primene	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
Priključak 1	Okrugli spoljni navoj
Priključak 2	Okrugli spoljni navoj
Norma	DIN 8537 / 20 036
Mediji	Komprimovani vazduh, voda
Materijal	čelik



Opis
odgovara za navojne spojeve konusnih naglavaka

Artikal

Naziv	G1 + G2	Dužina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni pritisak bar
XV 32 RD	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
XV 38 RD	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
XV 46 RD	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
XV 55 RD	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
XV 62 RD	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
XV 75 RD	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = navoji priključaka 1+2 – SW = veličina ključa

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.