

# UEM KT RD

Preklopna navrtka za konusne naglavke

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Oblast primene</b>	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
<b>Priključak 1</b>	Okrugli spoljni navoj navrtke
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Mediji</b>	Komprimovani vazduh, voda
<b>Materijal</b>	Temper liv
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka



## Artikal

Naziv	G1	Dužina (mm)	b (mm)	Otvor Ø (mm)	Radni pritisak bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = navoj priključka 1

## je oprema za sledeće proizvode

KT MM Konusni naglavak

## je rezervni deo za sledeće proizvode

KT UEM RD Konusni naglavak sa preklopnom navrtkom